

S2/1ECT-1 (E.162-CT/DT)

Charakteristika výrobku:

DiSEqC 2.0 "Position" nebo "Option" přepínač LNB, průchod pozemního pásma

Stručný popis:

2in/1out DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 satelitní pozice a 1 uživatele, doplněný o průchod pozemního pásma ze vstupu A. Je určen k přepínání mezi 2 multipřepínači, s využitím povelu Position (typ S2/1ECTpos-1, nastavení přijímače A/B) nebo Option (typ S2/1ECTopt-1, nastavení přijímače A/C). Pro využití s multipřepínači s analogovým řízením (pro 1 LNB) postačuje varianta Position, pro přepínání mezi DiSEqC multipřepínači (pro 2 LNB) je nutno použít verzi Option. Pozn.: použijte přepínač S4/1PCT-W2, pokud celkový počet přijímaných družic přesahuje 4.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	5-862, 950-2150 MHz
	LNB vstup 2 výstup	950-2150 MHz, 5-2150 MHz,
Řízení	S2/1ECTpos-1	DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz "Position"
	S2/1ECTopt-1	DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz "Option"
Průchozí útlum	Sat.	4 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	35 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.090 kg