

# C2/1PNP(T+S)5V-W1

## Charakteristika výrobku:

SAT+TERR jednotlivý slučovač, napájení terr. předzesilovače

## Stručný popis:

2in/1out pozemní a satelitní slučovač 1 pozemního a 1 satelitního vstupu do 1 společného výstupu ve venkovním provedení. Vhodný ke sloučení Single LNB (Monoblok single LNB) a pozemní antény. Satelitní cesta je průchozí pro DC napájení, 22 kHz a DiSEqC příkazy. Pozemní cesta poskytuje stejnosměrné napětí 5V pro napájení anténního předzesilovače. Toto napětí je odvozeno z napájení LNB; musí být proto zajištěno, aby napětí pro LNB bylo trvale zapnuto.



## Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstup	950-2300 MHz
	Terr. vstup	5-862 MHz,
Průchozí útlum	Sat.	2 dB avg
	Terr.	1 dB avg
Strmost filtru		20 dB min
Napájení terr. předzesilovače		5 V / 100 mA max
Rozměry (d,š,v)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.090 kg