

### Charakteristika výrobku:

DiSEqC multipřepínač s vnějším napájecím zdrojem, atenuátory na satelitních vstupech, přepínatelný aktivní/pasivní pozemní vstup

### Stručný popis:

17in/52out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů ze 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro až 52 účastníků.

Přepínatelný aktivní/pasivní pozemní vstup.  
Externí napájecí zdroj (přiložen v balení).  
Pro použití pouze s Quattro LNB!



### Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2150 MHz
	Terr. vstup	5-840 MHz (pasivní), 40-840 MHz (aktivní)
	výstupy	5-2150 MHz (pasivní), 40-2150 MHz (aktivní)
Řízení		DiSEqC 1.0 (2.0)
Průchozí útlum	Sat.	5 dB (950 MHz) ~ 0 dB (2150 MHz)
	Terr. pasivní	27 dB avg
	Terr. aktivní	2 dB zisk avg
Izolace sat. vstupů	mezi V/H polarizacemi	20 dB min
	mezi dolním/horním pásmem	20 dB min
	mezi jednotlivými LNB	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	100 dBμV avg
	Terr.	85 dBμV avg (aktivní),
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	100 dBμV avg
	Terr.	87 dBμV avg (aktivní)
Příkon	z každého přijímače	100 mA (18 V)
	z externího zdroje	11W (pasivní) + LNB, 12W (aktivní) + LNB
Rozměry (d,š,v)		35.5 x 44.0 x 5.0 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +50 °C
Hmotnost		3.670 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813