

Charakteristika výrobku:

EoC multipřepínač s vnějším napájecím zdrojem, 100 Mbit/s

Stručný popis:

17in/6out samostatný multipřepínač pro distribuci UHF a satelitních signálů ze 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro až 6 účastníků.

Vnější datové připojení 1 Gbit/s, koaxiální spojení 100 Mbit/s.

Pomocí otočného trimru je možné přepínat pozemní pásmo z pasivního režimu do aktivního režimu.

Na účastnické výstupy multipřepínače je možné zapojit účastnické zásuvky EMP-Centauri NET CLASS nebo, není-li vyžadován datový přenos, jakoukoliv účastnickou zásuvku TV/SAT.

Balení obsahuje napájecí zdroj PA12 F.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2150 MHz
	Terr. vstup výstupy	470-862 MHz, 470-2150 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy
Průchozí útlum	Sat.	10 dB avg.
	Terr. aktivní / pasivní	2 / 20 dB avg.
Data	RJ45 port (1x)	1000 Mbit/s
	koaxiální výstup (6x)	100 Mbit/s
Izolace sat. vstupů	mezi V/H polarizacemi	20 dB min
	mezi dolním/horním pásmem	25 dB min
	mezi jednotlivými LNB	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	105 dBμV avg
	Terr.	90 dBμV avg,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	95 dBμV avg
	Terr.	88 dBμV avg
Příkon	z každého přijímače	150 mA (18 V)
	z externího zdroje	20 W max.
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 14.6 x 5.1 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.800 kg

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy *Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813