

Charakteristika výrobku:

UHF + data mini EoC headend, 100 Mbit/s

Stručný popis:

UTP/koaxiální ethernet přepínač, 100 Mbit/s

Poskytuje 1 standardní Fast ethernet zásuvku RJ-45 plus 4 koaxiální porty (F-zásuvky). Signály z anténního vstupu jsou vedeny k účastnickým zásuvkám, společně s obousměrným datovým spojením. Může napájet aktivní anténu volitelným napětím 5 nebo 12 V. Vyžaduje externí napájecí zdroj PA12 (je součástí balení).

Musí být použit výhradně s účastnickými zásuvkami EMP-Centauri NET CLASS.


Technické údaje:

| Parametr | Podmínka | Hodnota |
|---------------------------|---|--------------------------|
| Kmitočtový rozsah | TV | 470-862 MHz, |
| Průchozí útlum | TV | 13 dB avg |
| Data | RJ45 port (1x) koaxiální výstup (4x) | 100 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Maximální vstupní úroveň | TV | 90 dB μ V |
| Maximální výstupní úroveň | TV | 77 dB μ V |
| Příkon | z externího zdroje | 6 W max |
| Rozměry (d,š,v) | | 14.8 x 8.9 x 5.4 cm |
| Teplotní rozsah | | -25 ~ +60 °C |
| Hmotnost | | 0.250 kg |