

**A1/1PCU15dB-1****Produktübersicht:**

Universal-Breitband (SAT. + Terr.)  
Verstärker mit hoher Pout

**Kurze Beschreibung:**

1in/1out terr. und Satelliten-Verstärker mit 15 dB Verstärkung, mit hoher Pout und Neigung, über ein Koaxialkabel von Fernspeisung (9-20 V DC) gespeist. Der Verstärker ist für LNB-Speisung und LNB-Steuerung durchgängig.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range		40-2300 MHz
Insertion gain		12-15 dB avg
Maximum input level*	Sat.	100-98 dB $\mu$ V avg
	Terr.	97-95 dB $\mu$ V avg,
Maximum output level*	Sat.	113 dB $\mu$ V avg
	Terr.	109 dB $\mu$ V avg
Power consumption	Via coaxial cable	75 mA (9-20 V DC)
Dimensions (w,d,h)		7.6 x 3.7 x 1.7 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.100 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]