

Charakteristika výrobku:

Kaskádovatelný multipřepínač, pasivní pozemní pásmo, napájení z přijímačů, převod napájení z přijímačů do průchozího vedení

Stručný popis:

5in/5out+16 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro 16 účastníků. Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů. Přímá vedení jsou průchozí i pro stejnosměrný proud. Napájení z kteréhokoliv přijímače je přivedeno na průchozí vedení Hor/Low. Výrobek je nabízen ve 2 variantách s odlišným útlumem na účastnických výstupech, prosím věnujte pozornost správnému typovému označení.



Technické údaje:

| Parametr | Podmínka | Hodnota |
|---|--|---------------------------|
| Kmitočtový rozsah | Sat. páteřní vedení | 950-2150 MHz |
| | Terr. páteřní vedení účastnické výstupy | 5-862 MHz, 5-2150 MHz, |
| Řízení | | 13/18 V + 0/22 kHz |
| Průchozí útlum - účastnické výstupy | Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP5dB-4) | 5 / 25 dB avg |
| | Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP10dB-4) | 10 / 28 dB avg |
| Průchozí útlum - páteřní výstupy | Sat. | 4 dB avg |
| | Terr. | 3 dB avg |
| Izolace sat. vstupů | na účastnických výstupech | 20 dB min |
| | na páteřních výstupech | 25 dB min |
| Maximální vstupní úroveň* | Sat. | 90 dB μ V avg |
| | Terr. | 110 dB μ V avg, |
| Maximální úroveň na uživatelském výstupu* | Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP5dB-4) | 85 / 85 dB μ V |
| | Sat. / Terr. (MS5/5+16ELP10dB-4) | 80 / 82 dB μ V |
| Spotřeba | na každý uživatelský výstup | 50 mA |
| Proudová propustnost | | 500 mA |
| Rozměry (d,š,v) | | 18.2 x 15.2 x 4.5 cm |
| Teplotní rozsah | | -25 ~ +60 °C |
| Hmotnost | | 0.600 kg |

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy *Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB μ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB μ V]

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813