

A1/1PEU15dB-1 (P.181-M)

Charakteristika výrobku:

Univerzální širokopásmový (sat.+ terr.) zesilovač s vysokým Pout

Stručný popis:

1in/1out 15dB pozemní a satelitní zesilovač s vysokou výstupní úrovní a náklonem zisku.

Zesilovač je napájen z externího zdroje 12V přes konektor DC2.1. Vstup a výstup jsou stejnosměrně propojeny, zesilovač propouští napájení a řízení LNB.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah		40-2300 MHz
Průchozí zisk		12-15 dB avg
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	100-98 dBμV avg
	Terr.	97-95 dBμV avg,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	113 dBμV avg
	Terr.	109 dBμV avg
Příkon	z externího zdroje	75 mA (9-20 V DC)
Rozměry (d,š,v)		7.6 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.100 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]