

**Charakteristika výrobku:**

Kompaktní zesilovač 8 satelitních polarizací a pozemního pásma

**Stručný popis:**

9in/9out kaskádní zesilovač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 2 satelitních pozic (8 polarizací).

Zesilovač je napájen adaptérem PA12 2A (je součástí balení). Napětí se objeví na každém SAT vstupu a může napájet konvertory. Toto napětí se objeví také na výstupech V/H a TERR a může napájet další zařízení v kaskádě. Všechny ostatní výstupy jsou DC blokovány.


**Technické údaje:**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat.	950-2150 MHz
	Terr.	40-862 MHz,
Průchozí zisk	Sat.	12 dB avg
	Terr.	11 dB avg
Izolace páteřních vedení		25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dB $\mu$ V
	Terr.	95 dB $\mu$ V,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	102 dB $\mu$ V
	Terr.	106 dB $\mu$ V
Spotřeba		210 mA (12V DC)
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 14.6 x 5.1 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +50 °C
Hmotnost		0.700 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]