

**Charakteristika výrobku:**

Vícepásmový pozemní zesilovač s vysokým ziskem, vstupy FM+UHF, integrovaný napájecí zdroj

**Stručný popis:**

2in/1out pozemní vícepásmový zesilovač, integrovaný napájecí zdroj.  
Oddělené vstupy pro pásma FM a UHF.


**Technické údaje:**

| Parametr                   | Podmínka                                    | Hodnota   |
|----------------------------|---|---|
| Kmitočtový rozsah          | FM  | 88-108 MHz  |
|                            | UHF   | 470-862 MHz   |
| Přechodový zisk            | FM  | 27 dB   |
|                            | UHF   | 35-41 dB  |
| Maximální vstupní úroveň*  | FM  | 83 dB $\mu$ V**   |
|                            | UHF   | 77-72 dB $\mu$ V** ,  |
| Maximální výstupní úroveň* |   | 110 dB $\mu$ V  |
| Příkon                     | ze zabudovaného zdroje proud předzesilovače | 3.5 W + spotřeba anténního předzesilovače<br>150 mA max (12 V DC) |
| Rozměry (d,š,v)            |   | 22.5 x 11.4 x 5.3 cm  |
| Teplotní rozsah            |   | -25 ~ +60 °C  |
| Hmotnost                   |   | 0.670 kg  |

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]