

A2/1+1ECT(F+U)-7

Charakteristika výrobku:

Vícepásmový pozemní zesilovač s vysokým ziskem, vstupy FM+UHF, napájení po koaxiálním kabelu

Stručný popis:

2in/1out pozemní vícepásmový zesilovač, dálkově napájený přes výstupní koaxiální kabel.

Oddělené vstupy pro pásma FM a UHF.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	FM	88-108 MHz
	UHF	470-862 MHz
Přechodový zisk UHF	FM	27 dB
	35-41 dB	
Maximální vstupní úroveň*	FM	83 dB μ V**
	UHF	77-72 dB μ V**,
Maximální výstupní úroveň*		110 dB μ V
Příkon	z koaxiálního kabelu	140 mA (12V DC) + spotřeba anténního předzesilovače
	proud předzesilovače	150 mA max (5 V DC)
Rozměry (d,š,v)		12.3 x 10.8 x 4.7 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.290 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB μ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB μ V]