

# A2/1+1ECT(F+U)-7

## Produktübersicht:

Multiband terrestrisches Verstärker mit hoher Verstärkung, Eingänge FM + UHF, Stromversorgung über Koaxialkabel

## Kurze Beschreibung:

2in/1out terrestrische Multiband- Verstärker, Fernspeisung über den Ausgang Koaxialkabel.  
Separate Eingänge für FM & UHF Subbänder.



## Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	FM	88-108 MHz
	UHF	470-862 MHz
Insertion gain	FM	27 dB
	UHF	35-41 dB
Maximum input level*	FM	83 dB $\mu$ V**
	UHF	77-72 dB $\mu$ V**,
Maximum output level*		110 dB $\mu$ V
Power consumption	Via coaxial cable	140 mA (12V DC) + consumption of antenna preamplifier
	Preamplifier current	150 mA max (5 V DC)
Dimensions (w,d,h)		12.3 x 10.8 x 4.7 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.290 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]