

A2/1+1EIT(V+U)-7

Produktübersicht:

Multi-Band-High-Gain-terrestrischen Verstärker, Eingänge VHF + UHF, integriertes Netzteil

Kurze Beschreibung:

2in/1out terrestrische Multiband- Verstärker, Netzteil integriert.
Separate Eingänge für VHF und UHF Subbänder.



Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	VHF	47-68 MHz, 174-230 MHz
UHF	470-862 MHz	
Insertion gain	VHF (47-68 MHz)	25 dB
	VHF (174-230 MHz)	28 dB
	UHF	35-41 dB
Maximum input level*	VHF	85 dB μ V (47-68 MHz) 82 dB μ V (174-230 MHz)**
	UHF	77-72 dB μ V**,
Maximum output level*		110 dB μ V
Power consumption	From internal power supply	3.5 W + consumption of antenna preamplifier
	Preamplifier current	150 mA max (12 V DC)
Dimensions (w,d,h)		22.5 x 11.4 x 5.3 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.670 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB μ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB μ V]