

### Charakteristika výrobku:

Blok čtyř aktivních satelitních a jednoho pozemního odbočovače, nižší odbočné útlumy

### Stručný popis:

5in/5out+5tap kaskádovatelný odbočovač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarity). Aktivní provedení satelitních odboček přináší nižší odbočný útlum.



### Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. páteřní vedení	950-2300 MHz
	Terr. páteřní vedení	5-862 MHz,
	Sat. odbočovací výstupy	950-2300 MHz,
	Terr. odbočovací výstup	5-862 MHz
Odbočovací útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	6 dB avg
Průchozí útlum	Sat.	2 dB avg
	Terr.	3 dB avg
Izolace páteřních vedení		30 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	100 dB $\mu$ V avg
Maximální výstupní úroveň*	na páteřních výstupech (Sat.)	98 dB $\mu$ V avg
	na odbočných výstupech (Sat.)	95 dB $\mu$ V avg
Příkon	z odboček, celkem	40 mA (18 V)
Rozměry (d,š,v)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah		30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.250 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]