

T1/1+1ENP-1 (E.108)
Charakteristika výrobku:

Širokopásmový pasivní odbočovač

Stručný popis:

1in/2out širokopásmový pasivní odbočovač je možno použít k rozvádění signálů v pozemním a/nebo satelitním kmitočtovém pásmu. Úrovňového vyvážení celého systému lze dosáhnout použitím verzí odbočovačů s odlišným odbočovacím útlumem. Nabízíme proto tento výrobek s odstupňovaným odbočovacím útlumem od 9 do 20 dB (typy T1/1+1ENP8dB-1, T1/1+1ENP12dB-1, T1/1+1ENP16dB-1, T1/1+1ENP20dB-1).


Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah		5-2150 MHz
Odbočovací útlum	T1/1+1ENP8dB-1	9 dB max
	T1/1+1ENP12dB-1	12 dB max
	T1/1+1ENP16dB-1	16 dB max
	T1/1+1ENP20dB-1	20 dB max
Průchozí útlum		2.5 dB max
Rozměry (d,š,v)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		0.080 kg