

# A2/1+1ECT(U+U)-7

## Produktübersicht:

Multiband terrestrisch Verstärker mit hoher Verstärkung ,Eingänge VHF + FM + 2xUHF, Fernspeisung über den Ausgang Koaxialkabel

## Kurze Beschreibung:

2in/1out terrestrische Multiband-Verstärker, Fernspeisung über den Ausgang Koaxialkabel.

2 separate Eingänge für UHF-Subbänder, ein von der UHF-Eingänge liefert Gleichstrom für Antenne Vorverstärker.



## Technische Daten:

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	UHF1, UHF2	470-862 MHz
Insertion gain	UHF	33-38 dB
Maximum input level*	UHF	77-72 dB $\mu$ V**
Maximum output level*		110 dB $\mu$ V
Power consumption	Via coaxial cable Pre-amplifier current	140 mA (12V DC) + consumption of antenna pre-amplifier 150 mA max (5 V DC)
Dimensions (w,d,h)		12.3 x 10.8 x 4.7 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		0.290 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]