

**Produktübersicht:**

Block vierer aktiver Satellitenverteiler und ein Terrestrikverteiler

**Kurze Beschreibung:**

5in/5out+5tap 4in/4out+4tap active Verteiler für Distribution Satellitensignale von 1 Satellitenposition (4 Polaritäten) yzu zwei Multischalter. Gleichstrom ist durchdringlich von direkten Satelliten Ausgängen zu entsprechende Eingänge. Terrestrik ist für Gleichstrom undurchdringlich.


**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Terr. input	48-862 MHz,
	Sat. outputs	950-2300 MHz,
	Terr outputs	48-862 MHz
Insertion gain	Sat.	0 dB avg
	Terr.	0 dB avg
Isolation	Between splitters	35 dB min
	Between outputs of sat. splitter	13 dB min
	Between outputs of terr. splitter	7 dB min
Maximum input level*	Sat.	95 dB $\mu$ V avg
	Terr.	95 dB $\mu$ V avg,
Maximum output level*	Sat.	95 dB $\mu$ V avg
	Terr.	95 dB $\mu$ V avg
Power consumption	Total	100 mA
Dimensions (w,d,h)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Temperature range		-30 ~ +70 °C
Weight		0.300 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dB $\mu$ V]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dB $\mu$ V]