

Charakteristika výrobku

Kaskádovatelný multipřepínač, pasivní pozemní pásmo, napájení z přijímačů

Stručný popis

9in/9out+20 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 2 satelitních pozic (8 polarizací) pro 20 účastníků. Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů, vstup pro externí napájení přivádí napětí na všechny satelitní průchozí cesty. TERR vedení je průchozí pro stejnosměrný proud.



Technické údaje

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. páteřní vedení	950-2150 MHz
	Terr. páteřní vedení	40-862 MHz
	účastnické výstupy	40-2150 MHz
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC
Průchozí útlum - účastnické výstupy	Sat.	5 dB avg
	Terr	28 dB avg
Průchozí útlum - páteřní výstupy	Sat.	3.5 dB avg
	Terr	8 dB avg
Izolace sat. vstupů	na účastnických výstupech	20 dB min
	na páteřních výstupech	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat./Terr.	105/105 dBμV
Maximální úroveň na uživatelském výstupu*	Sat./Terr	100/70 dBμV
Spotřeba	na každý uživatelský výstup	100 mA (18 V)
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 24.5 x 5.1 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		1.005 kg

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz