

## Charakteristika výrobku

Kaskádovatelný multipřepínač, pasivní pozemní pásmo, napájení z přijímačů

## Stručný popis

17in/17out+10 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro 10 účastníků.

Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů, vstup pro externí napájení přivádí napětí na všechny satelitní průchozí cesty.

TERR vedení je průchozí pro stejnosměrný proud.



## Technické údaje

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. páteřní vedení	950-2150 MHz
	Terr. páteřní vedení	40-862 MHz
	účastnické výstupy	40-2150 MHz
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC
Průchozí útlum - účastnické výstupy	Sat.	5 dB avg
	Terr	22 dB avg
Průchozí útlum - páteřní výstupy	Sat.	2.5 dB avg
	Terr	4 dB avg
Izolace sat. vstupů	na účastnických výstupech	20 dB min
	na páteřních výstupech	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat./Terr.	105/105 dBμV
Maximální úroveň na uživatelském výstupu*	Sat./Terr	100/70 dBμV
Spotřeba	na každý uživatelský výstup	100 mA (18 V)
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 14.6 x 5.1 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		1.005 kg

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)