

Charakteristika výrobku

Napájecí zdroj 12 V, 18 V

Stručný popis

Ideální pro použití se zařízeními anténní techniky jako jsou zesilovače, multipřepínače, v komunikacích, průmyslové automatizaci etc.

Ochrana: proti zkratu, přetížení, přepětí

Materiál krytu: kovová krabička na hliníkové podložce

Přehled dostupných modelů:

- PA12 2A: napětí 12V, proud až 2A
- PA18 1,5A: napětí 18V, proud až 1,5A

**Technické údaje**

Parametr	Podmínka	Hodnota
Vstupní napětí		90-265 V AC, 50/60 Hz
Výstupní napětí	PA12 2A	12 V DC
	PA18 1,5A	18 V DC
Výstupní proud	PA12 2A	2 A max
	PA18 1,5A	1,5 A max
Účinnost		75% min
Rozměry (d,š,v)		15 x 6 x 5 cm
Teplotní rozsah		-40 ~ +70 °C

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz