

## Charakteristika výrobku

Kaskádovatelný multipřepínač, aktivní/pasivní pozemní pásmo TV

## Stručný popis

9in/9out+60 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci satelitních signálů z 2 satelitních pozic (8 polarizací) pro 60 účastníků.

Pozemní pásmo je přepínatelné mezi aktivním a pasivním módem pomocí otočného přepínače.

Multipřepínač je napájen z externího napájecího zdroje přes konektor DC 2.1. Toto napájení se rovněž přenáší na všechny satelitní vstupy. Pozemní průchozí vedení je průchozí pro stejnosměrný proud.



## Technické údaje

| Parametr                                  | Podmínka                    | Hodnota                               |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Kmitočtový rozsah                         | Sat. páteřní vedení         | 950-2150 MHz                          |
|   | Terr.                       | 40-840 MHz                            |
|   | účastnické výstupy          | 40-2150 MHz                           |
| Řízení                                    |                             | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC 1.0 / 2.0 |
| Průchozí útlum - účastnické výstupy       | Sat.                        | 8-0 dB (náklon)                       |
|   | Terr. aktivní / pasivní     | 5/32 dB avg                           |
| Průchozí útlum - páteřní výstupy          | Sat.                        | 1 dB zisk avg                         |
|   | Terr.                       | 4 dB avg                              |
| Izolace sat. vstupů                       | na účastnických výstupech   | 20 dB min                             |
|   | na páteřních výstupech      | 25 dB min                             |
| Maximální vstupní úroveň*                 | Sat.                        | 100 dBμV                              |
|   | Terr. aktivní / pasivní     | 100 / 110 dBμV                        |
| Maximální úroveň na uživatelském výstupu* | Sat.                        | 100 dBμV                              |
|   | Terr.                       | 95 dBμV                               |
| Spotřeba                                  | na každý uživatelský výstup | 70 mA (18 V)                          |
|   | z externího zdroje          | 380 mA při 12V DC                     |
| Rozměry (d,š,v)                           |                             | 37.5 x 45.0 x 6.5 cm                  |

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Teplotní rozsah | -25 ~ +50 °C |
| Hmotnost        | 3.67 kg      |

---

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)