

## Produktübersicht

Kaskadierbarer Multischalter, terr. passiv, self-powered

## Kurze Beschreibung

13in/13out+20 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung terrestrischen und Satellitensignale von 2 Satellitenpositionen (12 Polaritäten) für 20 Teilnehmer.

Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, DC2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist an alle Satellitenstämme angeschlossen. Gleichstromdurchlass über TERR Leitung.



## Technische Daten

| Parameter                      | Condition        | Value                       |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Frequency range                | Sat. trunks      | 950-2150 MHz                |
|                                | Terr. trunk      | 40-862 MHz                  |
|                                | User outputs     | 40-2150 MHz                 |
| Control                        |                  | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC |
| Insertion loss - user outputs  | Sat.             | 5 dB avg                    |
|                                | Terr             | 28 dB avg                   |
| Insertion loss - trunk outputs | Sat.             | 3.5 dB avg                  |
|                                | Terr             | 8 dB avg                    |
| Sat. inputs isolation          | At user outputs  | 20 dB min                   |
|                                | At trunk outputs | 25 dB min                   |
| Maximum input level*           | Sat./Terr.       | 105/105 dB $\mu$ V          |
| Maximum user output level*     | Sat./Terr        | 100/70 dB $\mu$ V           |
| Current consumption            | Per user output  | 100 mA (18 V)               |
| Dimensions (w,d,h)             |                  | 18.6 x 24.5 x 5.1 cm        |
| Temperature range              |                  | -25 ~ +60 °C                |
| Weight                         |                  | 1.005 kg                    |

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)